

VENDLET

V5S Speed Adjust
V5S+ Speed Adjust

QUICK GUIDE

ANVENDELSE

1. Hæv sengen til rette arbejds højde.
2. Dobbeltklik på  for at aktivere VENDLET systemet. Der lyder et "bip" og den grønne diode lyser. Når håndbetjeningen ikke har været aktiveret i 90 sekunder, slår VENDLET systemet fra igen.
3. Vending/håndtering af den sengeliggende sker ved at benytte funktionerne på håndbetjeningen.



-knappen fungerer også som stopknap

Træk lagnet ind på
rød motorrulle

Slæk lagnet på
rød motorrulle

Hæv
rød motorrulle

Sænk
rød motorrulle

Hastigheds-
regulering

Power m. lys diode/
stopknap



Træk lagnet ind på
blå motorrulle

Slæk lagnet på
blå motorrulle

Hæv
blå motorrulle

Sænk
blå motorrulle

Lommelygte funktion
Natlys (tilbehør)

4. Hvis det vurderes, at den sengeliggende skal benytte sengeheste, hæves motorrullerne. Slæk lagnet.
5. Hvis det vurderes, at den sengeliggende IKKE skal benytte sengehest, sænkes motorrullerne. Slæk lagnet.

Hold altid fokus på den sengeliggende når VENDLET betjenes.



VENDLET skal monteres og anvendes som beskrevet i manualen.

Scan QR-koden for at se instruktionsfilm



VENDLET

V5S Speed Adjust
V5S+ Speed Adjust

QUICK GUIDE

MONTER GLIDELAGEN



1. Før elastikkerne fra hjørnerne af glidelagnet omkring madrassen.
2. Kontroller at overfladen er glat og jævn uden rynker eller folder. Den glatte side skal vende opad.
3. Saml velcro bænderne omkring stålrammen under madrassen. Det er vigtigt, at bænderne monteres omkring rammen under madrassen og ikke omkring sengerammen, da sengens ryg-, lår- og foddel ellers ikke kan hæves.



MONTER TRÆKLAGEN



1. Placer træklaget midt på sengen med velcrobåndet nedad.
2. Tryk træklaget fast på velcrostrimlen på den ene motorrulle. Start oppe i hovedenden og kød ned mod fodenden.
3. Træklaget skal altid køre OVER motorrullerne for at undgå, at den sengeliggende får fingre, hår eller lignende i klemme under laget.



Hvis laget føres under motorrullerne, nedsættes trækraften og motorerne slår fra, når træklaget stammes ind på motorrullen.

4. Kød ca. ¾-del af laget ind på motorrullen ved tryk på  eller  på håndbetjeningen.
5. Tryk træklaget fast på velcrostrimlen på den modsatte motorrulle.
6. Kød træklaget ind på denne motorrulle ved tryk på  eller , indtil det ligger glat på madrassen med den røde stribe midt på madrassen.



VENDLET skal monteres og anvendes som beskrevet i manualen.

Scan QR-koden for at se instruktionsfilm

